

RENOFORM DSV 1005

MOVING YOUR WORLD



Lubricante evanescente en base disolvente para conformado de chapa de última generación. Máxima calidad superficial y seguridad para el personal operario.

RENOFORM DSV 1005 proporciona una lubricación óptima durante el proceso de estampación, reduciendo la fricción entre las herramientas y el material.

Diseñado para su uso con acero inoxidable y materiales de alto límite elástico, permite una alta calidad superficial de las piezas acabadas.

El producto mantiene su integridad química incluso en condiciones extremas de temperatura y presión.

Ventajas

- **Mejora del RENDIMIENTO**
Al reducir la fricción, permite un estampado más eficiente y preciso
- **MAYOR VIDA ÚTIL de matrices y punzones**
La lubricación adecuada prolonga la vida útil
- **CALIDAD del producto final**
Contribuye a obtener piezas estampadas de alta calidad y sin defectos

Beneficios

- **BAJA toxicidad**
La nueva formulación es segura para el personal operario y el medioambiente
- **Buena SOLUBILIDAD**
Permite una mezcla homogénea de los aditivos lubricantes
- **ESTABILIDAD Química**
Aumenta la estabilidad frente a la temperatura y la presión permitiendo operaciones con piezas de aceros especiales, geometrías complicadas

Aplicaciones

- Para procesos de mediana y alta dificultad de estirado, conformado o laminado
- Conformado de todo tipo de material: metales férreos y no férreos

Sectores:

- Componentes de automóvil (chasis)
- Componentes de electrodomésticos



MAYOR VIDA ÚTIL DE LAS HERRAMIENTAS



ESTABILIDAD TÉRMICA



ALTA CALIDAD PRODUCTO FINAL



EXENTO DE CLORO Y METALES PESADOS



RÁPIDA EVAPORACIÓN

FUCHS LUBRICANTES S.A.U.
C/ Ferralla, nº27. Pol. Ind. San Vicente
08755 Castellbisbal - Barcelona - Spain
Tel. +34 93 547 58 59
info.es@fuchs.com
www.fuchs.com/es

