LUBRICANTS FOR
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
PASSENGER CARS

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. FUCHS

La calidad cuenta. Como uno de los principales especialistas en primeros llenados, proporcionamos calidad de alto rendimiento. Hoy y mañana. FUCHS ofrece también los lubricantes adecuados para Fiat Chrysler Automobiles.

Producto	Descripción	Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones FUCHS
	Aceites Motor			
TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20 XTL TECHNOLOGY	Aceite motor de rendimiento Premium con la novedosa tecnología XTL® en una clase de viscosidad innovadora. Especialmente diseñado para motores de tamaño reducido altamente estresados con máxima potencia, para características extremas de ahorro de combustible y emisiones de CO_2 reducidas. Excelente comportamiento de arranque en frío, circulación de aceite muy rápida y excelentes reservas de rendimiento.	ACEA C5 API SN PLUS RC API SP RC ILSAC GF-5 ILSAC GF-6A	–	CHRYSLER MS-12145 FIAT 9.55535-GSX
TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30	Aceite motor de rendimiento Premium con ahorro de combustible para turismos modernos y vehículos comerciales ligeros. Desarrollado especialmente para los últimos vehículos de gasolina y diésel con sistemas de postratamiento y turbocompresor. Excelente arranque en frío, menor consumo de aceite y emisiones de escape minimizadas.	ACEA C2	–	CHRYSLER MS-13340 CHRYSLER MS.90047 FIAT 9.55535-DS1/GS1 IVECO 18-1811 CLASSE SC1 LV
TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30	Aceite motor de rendimiento Premium, extrema economía de combustible con una capacidad de arranque en frío óptima y reservas de rendimiento excepcionales. Para turismos modernos y vehículos comerciales ligeros con o sin intervalos de servicio extendidos.	ACEA C2/C3 API SP	MB-APPROVAL 229.31 MB-APPROVAL 229.51 MB-APPROVAL 229.52	CHRYSLER MS-11106 FIAT 9.55535-S1 / -S3 IVECO 18-1811 CLASSE SC1
TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30	Aceite motor de rendimiento Premium con economía de combustible extrema para automóviles de pasajeros modernos y vehículos comerciales ligeros con o sin intervalos de servicio extendidos. Especialmente para motores con sistemas de postratamiento y turbocompresor. Arranque en frío óptimo, menor consumo de aceite y emisiones de escape minimizadas.	ACEA C3/C4	MB-APPROVAL 229.51	FIAT 9.55535-S4
TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 XTL TECHNOLOGY	Aceite motor de rendimiento Premium, extrema economía de combustible con la novedosa tecnología XTL® para una capacidad óptima de arranque en frío y reservas de rendimiento excepcionales. Para turismos modernos y vehículos comerciales ligeros con o sin intervalos de servicio prolongados. Especialmente desarrollado para vehículos con sistemas de postratamiento y turbocompresor.	ACEA C3 API SN	MB-APPROVAL 229.51	CHRYSLER MS-11106 FIAT 9.55535-S3
TITAN GT1 FLEX 3 SAE 5W-40 XTL TECHNOLOGY	Aceite motor de rendimiento Premium y ahorro de combustible con la novedosa tecnología XTL® para una capacidad óptima de arranque en frío y unas reservas de rendimiento excepcionales. Para turismos modernos y vehículos comerciales ligeros con o sin intervalos de servicio prolongados. Especialmente desarrollado para vehículos con sistemas de postratamiento y turbocompresor.	ACEA C3 API SN	MB-APPROVAL 226.5 MB-APPROVAL 229.31 MB-APPROVAL 229.51 MB-APPROVAL 229.52	API CF FIAT 9.55535-GH2 FIAT 9.55535-S2 FIAT 9.55535-T2
TITAN Supersyn F Eco-B SAE 5W-20	Aceite motor de excelente rendimiento y economía de combustible extrema desarrollado especialmente para motores de gasolina Ford EcoBoost. Arranque en frío óptimo y menor consumo de aceite.	ACEA C5 API SN FORD WSS-M2C948-B	–	ACEA A1/B1 CHRYSLER MS 6395 FIAT 9.55535-CR-1
TITAN Supersyn F Eco-DT SAE 5W-30	Aceite motor de excelente rendimiento y economía de combustible extrema, especialmente adecuado para motores Ford DuraTorq-Diesel. Arranque en frío óptimo y menor consumo de aceite.	ACEA A5/B5 API SL	–	ACEA A1/B1 API CF IVECO 18-1811 CLASSE S1/S2

930147714

Producto	Descripción	Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones FUCHS
TITAN Supersyn D1 SAE 0W-20	Aceite motor de excelente rendimiento y economía de combustible extrema. Arranque en frío óptimo, menor consumo de aceite y emisiones de escape minimizadas.	API SN PLUS RC API SP RC ILSAC GF-5 ILSAC GF-6A	–	CHRYSLER MS 6395 CHRYSLER MS-12145 FIAT 9.55535-CR1 FIAT 9.55535-GSX
TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30	Aceite motor de excelente rendimiento y economía de combustible extrema. Arranque en frío óptimo, menor consumo de aceite y emisiones de escape minimizadas.	API SN PLUS RC API SP RC ILSAC GF-5 ILSAC GF-6A	–	CHRYSLER MS-6395 FIAT 9.55535-CR1
TITAN Supersyn SAE 5W-40	Aceite motor de rendimiento excelente y ahorro de combustible para una variedad de vehículos con o sin intervalos de servicio extendidos. Arranque en frío óptimo y menor consumo de aceite.	ACEA A3/B4 API SN/SM	–	API CF CHRYSLER MS-12991 FIAT 9.55535-H2/M2/N2/Z2
TITAN SYN MC SAE 10W-40	Aceite motor de muy alto rendimiento y ahorro de combustible basado en MC-synthesis para una variedad de motores de gasolina y diésel en automóviles de pasajeros. Menor consumo de aceite.	ACEA A3/B4 API SN	–	API CF FIAT 9.55535-D2/G2
	Aceites de engranajes			
TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W	Fluido de transmisión manual de rendimiento Premium que ofrece una mayor eficiencia de la caja de cambios de turismos debido a su bajo nivel de viscosidad. Reduce el consumo de combustible y ofrece las mejores propiedades a baja temperatura. Adecuado como fluido de llenado de por vida según el fabricante.	API GL-4	–	–
TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80	Fluido de transmisión manual de rendimiento Premium para turismos. Ofrece una buena eficiencia de la caja de cambios. Adecuado como fluido de llenado de por vida según el fabricante.	API GL-5	–	–
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90	Aceite para engranajes multifuncional totalmente sintético de rendimiento Premium, formulado con aceites base totalmente sintéticos. Adecuado para ejes y cajas de cambio de transferencia con o sin diferenciales autoblocantes y también como solucionador de problemas para transmisiones manuales convencionales.	API GL-4/-5/-5 incl. LS	–	–
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-140	Aceite para engranajes de rendimiento Premium para ejes y cajas de engranajes de transferencia, formulado con aceites base totalmente sintéticos. Adecuado para ejes y cajas de cambio de transferencia con y sin diferencial de deslizamiento limitado.	API GL-5	–	CHRYSLER MS-8985
	Fluidos de Transmisión Automática (ATF)			
TITAN ATF 6400	ATF de rendimiento Premium con viscosidad reducida específicamente formulado para transmisiones automáticas de fabricantes japoneses y estadounidenses. Licencia según DEXRON VI y MERCON LV. Colorante: rojo.	JASO M315 TYPE 1A-LV	DEXRON VI FORD MERCON LV ZF TE-ML 09	AISIN WARNER/ AW-1 FIAT 9.55550-AV2 JWS 3324
TITAN ATF 6008	ATF de rendimiento Premium especialmente desarrollado para optimizar el rendimiento de cambio de las transmisiones automáticas ZF de última generación. Colorante: verde.	–	–	CHRYSLER 68157995AA FIAT 9.55550-AV5 ZF S671 090 312
TITAN ATF 4400	ATF de excelente rendimiento formulado específicamente para turismos y vehículos comerciales ligeros japoneses, así como para varios fabricantes europeos y estadounidenses. La alta capacidad de torque supera el rendimiento de muchos fluidos originales. Colorante: rojo.	JASO M315 TYPE 1A	–	DEXRON III CHRYSLER MS7176E/9602 (ATF +3/+4) FIAT 9.55550-AV1/AV4 JWS 3309/TYPE T-IV

Producto	Descripción	Especificaciones	Homologaciones	Recomendaciones FUCHS
		Fluidos de Transmisión de Variación Continua		
TITAN CVTF FLEX	CVTF de excelente rendimiento especialmente diseñado para su uso en muchas cajas de cambios CVT que utilizan correas de empuje o cadenas de transmisión de acero. Colorante: ninguno.	–	–	CHRYSLER CVTF+4 DODGE/JEEP NS-2/CVTF+4
		Refrigerantes		
MAINTAIN FRICOFIN LL	Líquido refrigerante de rendimiento Premium a base de monoetilenglicol. Libre de nitritos, aminas, fosfatos y silicatos. Colorante: naranja.	ASTM D 3306 TYPE I ASTM D 6210 TYPE I-FF BS 6580:2010 SAE J814	–	ASTM D 4985 SAE J1034 CHRYSLER MS 12106 FIAT 9.55523
MAINTAIN FRICOFIN	Líquido refrigerante de muy alto rendimiento a base de monoetilenglicol. Libre de nitritos, aminas y fosfatos. Colorante: azul-verde.	ASTM D 3306 TYPE I ASTM D 4985 BS 6580:2010 SAE J814 SAE J1034	–	–
		Líquidos de Frenos		
MAINTAIN DOT 4 LV	Líquido de frenos de rendimiento Premium para sistemas de frenos hidráulicos y accionamiento de embrague en automóviles, camiones y motocicletas.	FMVSS NR. 116 DOT 3/4 ISO 4925 CLASS 3/4/6 SAE J 1703/1704	–	–
MAINTAIN DOT 5.1	Líquido de frenos de excelente rendimiento para sistemas de frenos hidráulicos y accionamiento de embrague en automóviles, camiones y motocicletas.	FMVSS NR. 116 DOT 3/4/5.1 ISO 4925 CLASS 3/4/5-1 SAE J1703/J1704	–	–
MAINTAIN DOT 4 HT	Líquido de frenos de excelente rendimiento para sistemas de frenos hidráulicos y accionamiento de embrague en automóviles, camiones y motocicletas.	FMVSS NR. 116 DOT 3/4 ISO 4925 CLASS 3/4 SAE J1703/J1704	–	–

La información contenida en esta información de producto se basa en la experiencia y el conocimiento de FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH en el desarrollo y fabricación de lubricantes y representa el estado actual de la técnica. El rendimiento de nuestros productos puede verse influido por una serie de factores, especialmente el uso específico, el método de aplicación, el entorno operativo, el pretratamiento de los componentes, la posible contaminación externa, etc. Por este motivo, declaraciones de validez universal sobre la función de nuestros productos no son posibles. Nuestros productos no deben utilizarse en aviones o naves espaciales. Nuestros productos se pueden utilizar en la fabricación de componentes para aeronaves o naves espaciales si se retiran sin dejar residuos de los componentes antes de ensamblarlos en la aeronave o nave espacial. La información proporcionada en esta información del producto representa pautas generales no vinculantes. No se ofrece garantía expresa o implícita con respecto a las propiedades del producto o su idoneidad para una aplicación determinada. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a un ingeniero de aplicaciones de FUCHS LUBRICANTES S.A.U. para analizar las condiciones de aplicación y los criterios de rendimiento de los productos antes de utilizarlos. Es responsabilidad del usuario comprobar la idoneidad funcional del producto y utilizarlo con el cuidado correspondiente. Nuestros productos se someten a una mejora continua. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de cambiar nuestro programa de productos, los productos y sus procesos de fabricación, así como todos los detalles de nuestras hojas de información de productos en cualquier momento y sin previo aviso, a menos que se indique lo contrario en los acuerdos específicos del cliente. Con la publicación de esta información de producto, todas las ediciones anteriores dejan de ser válidas.
Cualquier forma de reproducción requiere el permiso expreso previo por escrito de FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH.
© FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH. Reservados todos los derechos. Edición 03/2021

FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH
Export Division ▪ Friesenheimer Straße 19 ▪ 68169 Mannheim/Germany
Phone: +49 621 3701-1703 ▪ Fax: +49 621 3701-7719
E-Mail: export-fs@fuchs.com ▪ www.fuchs.com/de/en

FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.
Pol. Ind. San Vicente. C/ Ferralla nº 27 ▪ 08755 Castellbisbal – Barcelona
Teléfono: +34 937 730 264 ▪ Fax: +34 937 730 239
e-mail: automocion.es@fuchs.com ▪ www.fuchs.com/es

930147714