

VOITELUA TO MERCEDES BENZ HENKILÖAUTOT



Laatu johtaa tuloksiin. Yhtenä johtavana ajoneuvoteollisuuden toimittajana edustamme korkeaa laatua ja suorituskyykyä. Tänä ja huomenna. Siksi Mercedes Benz:n omistajana voit luottaa FUCHS voiteluaineisiin ja erikoistuotteisiin.

Tuote	Kuvaus	Spesifikaatiot	Hyväksynät	FUCHS suosittelee
Moottoriöljy				
TITAN GT1 PRO FLEX SAE 5W-30 XTL® TECHNOLOGY	Premium Performance ja polttoainetaloutta erittäin tehokkaasti parantava moottoriöljy, jonka uusi XTL-tekniikka optimoi kylmäkäynnistyksen ja ylläpitää öljyn suoritustehon erinomaisesti. Nykyaikaisiin henkilöautoihin ja kevyisiin kuorma-autoihin, myös pitkille öljynvaihtoväleille. Kehitetty erityisesti Mercedes-Benzin malleille, joissa on pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä ja turboahdin.	ACEA C3 API SN/SM	MB-approval 229.51 MB-approval 229.52	–
TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 XTL® TECHNOLOGY	Premium Performance ja polttoainetaloutta erittäin tehokkaasti parantava moottoriöljy, jonka uusi XTL-tekniikka optimoi kylmäkäynnistyksen ja ylläpitää öljyn suoritustehon erinomaisesti. Nykyaikaisiin henkilöautoihin ja kevyisiin kuorma-autoihin, myös pitkille öljynvaihtoväleille. Kehitetty erityisesti Mercedes-Benzin malleille, joissa on pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä ja turboahdin.	ACEA C3 API SN	MB-APPROVAL 229.51	–
TITAN GT1 PRO C-4 SAE 5W-30	Premium Performance ja tehokkaasti polttoainetalouteen vaikuttava moottoriöljy nykyaikaisiin henkilöautoihin ja kevyisiin kuorma-autoihin, myös pitkille öljynvaihtoväleille. Kehitetty erityisesti ajoneuvoille, joissa on pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä ja turboahdin.	ACEA C4	MB-APPROVAL 226.51	–
TITAN GT1 SAE 5W-40 XTL® TECHNOLOGY	Premium Performance ja polttoainetaloutta parantava moottoriöljy, jonka uusi XTL-tekniikka optimoi kylmäkäynnistyksen ja ylläpitää öljyn suoritustehon erinomaisesti. Nykyaikaisiin henkilöautoihin ja kevyisiin kuorma-autoihin, myös pitkille öljynvaihtoväleille. Kehitetty erityisesti ajoneuvoille, joissa on pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä ja turboahdin.	ACEA C3 API SN/SM	MB-APPROVAL 226.5 MB-APPROVAL 229.31	API CF
TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 5W-40	Ultra High Performance, polttoainetaloutta parantava moottoriöljy moniin ajoneuvoihin, myös pitkille öljynvaihtoväleille.	ACEA A3/B4 API SN/SM	MB-APPROVAL 226.5 MB-APPROVAL 229.5	API CF
TITAN SYN MC SAE 10W-40	Super High Performance, äärimmäisen suorituskyykyinen polttoainekulutusta vähentävä MC-synteesimoottoriöljy, joka soveltuu moniin bensiini- ja dieselkäyttöisiin henkilöautoihin.	ACEA A3/B4 API SN	MB-APPROVAL 229.1 MB-APPROVAL 229.3	API CF
Automaattivaihteistoöljy				
PENTOSIN FFL-3	Erittäin suorituskyykyinen DCTF-öljy. Kehitetty erityisesti ZF kaksoiskytkinvaihteistojen merkä- kytkimille.	–	MB-APPROVAL 236.24 ZF TE-ML 11 (ZF001747)	–
TITAN ATF 7134 FE	Erittäin suorituskyykyinen, polttoainetaloutta parantava ja matalaviskositeetti ATF- öljy. Kehitetty erityisesti optimoimaan Mercedes-Benzin uusimman sukupolven 7-G Tronic Plus (NAG II +) -automaattivaihteistojen tehokkuuden. Tuote ei ole alaspäin yhteensopiva aiempien MB-ATF-vaatimusten kanssa.	–	MB-APPROVAL 236.15	–
TITAN ATF 4134	Erittäin suorituskyykyinen ATF-vaihteistoöljy, kehitetty erityisesti Mercedesen automaattivaihteistoille.	–	MB-APPROVAL 236.14	–
TITAN ATF 4000	Ultra High suorituskyykyinen ATF-öljy automaattivaihteistoihin ja muihin ATF käyttökohteisiin. DEXRON III (H) - lisenssi. Parannettu vaihteiden toiminta alhaisissa lämpötiloissa verrattuna DEXRON II.	–	DEXRON III (H) MB-APPROVAL 236.1 MB-APPROVAL 236.9 ZF TE-ML 04D, 14A (ZF000728)	ZF TE-ML 09, 11B, 17C

Tuote	Kuvaus	Spesifikaatiot	Hyväksynät	FUCHS suosittelee
Vaihteistoöljy				
TITAN GEAR MP SAE 80	High Performance Suorituskykyinen vaihteistoöljy synkronoiduille ja synkronoimattomille manuaalivaihteistoille sekä lisävaihteistoille, akseleille ja tasauspyörästöille hyötyajoneuvoissa ja henkilöautoissa.	API GL-4	MB-APPROVAL 235.1 ZF TE-ML 17A (ZF000654)	ZF TE-ML 08
Vaihteistoöljy vetopyörästölle				
TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 	Premium Performance täyssynteettinen, polttoainetaloutta parantava akseliöljy, jonka matala viskositeetti tehostaa vaihteiden toimintaa henkilöautoissa. Se vähentää polttoainekulutusta ja toimii erinomaisesti matalissa lämpötiloissa. Sopii elinikäistäyttöön riippuen vaihteistovalmistajien suosituksista.	API GL-5	MB-APPROVAL 235.7 MB-APPROVAL 235.74 ZF TE-ML 18 (ZF002195)	MB 239.71 MB 239.72
Jäähdytinneste				
MAINTAIN FRICOFIN DP	Suorituskykyinen lisäaine, perustuu monoetyleeniglykoliin. Ei sisällä nitriittiä, amiinia eikä fosfaattia.	AFNOR NF R 15-601 TYPE 1 ASTM D 3306 TYPE I ASTM D 4985 BS 6580:2010 SAE J814	MB-APPROVAL 325.5 MB-APPROVAL 325.6	–
MAINTAIN FRICOFIN	Suorituskykyinen lisäaine, perustuu monoetyleeniglykoliin. Ei sisällä nitriittiä, amiinia eikä fosfaattia.	AFNOR NF R 15-601 TYPE 1 ASTM D 3306 TYPE I ASTM D 4985 BS 6580:2010 SAE J814 SAE J1034	MB-APPROVAL 325.0	–
Voitelurasva				
UNIWAY LiX 62	Smørefedt baseret på mineralolie og fortykket med lithiumkomplekssæbe. Fungerer som universalfedt og er velegnet til lejesmøring til både industri- og køretøjsanvendelser.	L-XCDIB2 according to ISO 6743/9. KP2N-30 according to DIN 51502.	–	–
MOLYWAY Li 732	Smørefedt, som er forstærket med molybdædisulfid og EP-additiver for at give ekstremt god beskyttelse ved høje belastninger. Anbefales til brug i både industri- og mange typer af køretøjer. Produktet har meget høj performance i glidelejer og gear samt i langsomtgående rullelejer. Produktet giver også god beskyttelse under oscillerende og vibrerende forhold. Indeholder 3 % molybdædisulfid.	L-XCCIB2 in accordance with ISO 6743-9. KPF2K-30 in accordance with DIN 51502.	–	–
Ohjaustehostin & Jarruneste				
PENTOSIN CHF 115	Premium Performance ohjaustehostin- ja keskushydrauliikkaöljy, jolla on laajasti käyttökohteita ja hyväksyntä monilta valmistajilta.	–	MB-APPROVAL 345.0	–
PENTOSIN PSF	Super High Performance ohjaustehostin- ja keskushydrauliikkaöljy, hyväksytty Mercedes-Benz henkilö- ja hyötyajoneuvoille.	–	MB-APPROVAL 236.3	–
PENTOSIN SUPER DOT 4	Super High Performance jarru- ja kytkinneste henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja moottoripyöriin.	FMVSS NR. 116 DOT 3/4 ISO 4925 CLASS 3/4 JIS CLASS 3/4 SAE J1703/J1704	–	–
MAINTAIN DOT 5.1	Ultra High Performance jarruneste hydraulijarrujärjestelmille ja kytkinkäyttöön henkilöautoissa, kuorma-autossa ja moottoripyörissä.	FMVSS NR. 116 DOT 5.1 ISO 4925 CLASS 3/4/5.1 SAE J 1703/J 1704	–	–

Tuote	Kuvaus	Spesifikaatit	Hyväksynät	FUCHS suosittelee
Lasinpesuneste				
WINDSHIELD LIQUID CONC	Erityisesti pohjoismaisiin olosuhteisiin kehitetty tuulilasinpesunestetiivistä. Tuote poistaa likaa tehokkaasti eikä jätä juovia. Tuote sekoitetaan halutussa suhteessa veteen jäätymisen estämiseksi ja lisätään tuulilasin pesunestesäiliöön.	–	–	–
WINDSHIELD LIQUID PREMIX -18 C	Erityisesti pohjoismaisiin olosuhteisiin kehitetty valmis tuulilasinpesuneste. Tuote poistaa likaa tehokkaasti eikä jätä juovia.	–	–	–
AdBlue				
ADBLUE	Urealiuos SCR (Selective Catalytic Reduction) -katalysaattoreihin. AdBlue yhdessä SCR-katalysaattorin kanssa alentaa typpioksideja sekä dieselmoottorin pakokaasujen hiukkasten määrää ja alentaa polttoaineen kulutusta.	ISO 22241 DIN 70070	–	–