

VOITELUA TO TOYOTA HENKILÖAUTOT



Laatu johtaa tuloksiin. Yhtenä johtavana ajoneuvoteollisuuden toimittajana edustamme korkeaa laatua ja suorituskyyä. Tänään ja huomenna. Siksi TOYOTA:n omistajana voit luottaa FUCHS voiteluaineisiin ja erikoistuotteisiin.

Tuote	Kuvaus	Spesifikaatiot	Hyväksynät	FUCHS suosittelee
Moottoriöljy				
TITAN GT1 PRO FLEX SAE 5W-30 XTL® TECHNOLOGY	Premium Performance ja polttoainetaloutta erittäin tehokkaasti parantava moottoriöljy, jonka uusi XTL-tekniikka optimoi kylmäkäynnistyksen ja ylläpitää öljyn suoritustehon erinomaisesti. Nykyaikaisiin henkilöautoihin ja kevyisiin kuorma-autoihin, myös pitkille öljynvaihtoväleille. Kehitetty erityisesti ajoneuvoille, joissa on pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä ja turboahdin.	ACEA C3 API SN/SM	–	–
TITAN GT1 PRO C-2 SAE 5W-30	Premium Performance ja tehokkaasti polttoainetalouteen vaikuttava moottoriöljy nykyaikaisiin henkilöautoihin ja kevyisiin kuorma-autoihin, myös pitkille öljynvaihtoväleille. Kehitetty erityisesti ajoneuvoille, joissa on pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä ja turboahdin.	ACEA C2 API SN/SM	–	API CF
TITAN Supersyn D1 SAE 5W-30	Ultra High Performance, polttoainetaloutta tehokkaasti parantava moottoriöljy, kehitetty erityisesti GM dexos1™ Gen 2 hyväksynnälle. Erinomainen kylmäkäynnistyvyys, vähäinen öljynkulutus ja pienemmät päästöt.	API SN-RC ILSAC GF-5	–	–
TITAN SYN SN SAE 0W-20	Super High Performance, polttoainetaloudellinen moottoriöljy erilaisille bensiinimoottoreille henkilöautoissa. Hyvä kylmäkäynnistyvyys ja alhainen öljynkulutus.	API SN ILSAC GF-	–	–
TITAN SYN MC SAE 10W-40	Super High Performance, äärimmäisen suorituskyyinen polttoainekulutusta vähentävä MC-synteesimoottoriöljy, joka soveltuu moniin bensiini- ja dieselkäyttöisiin henkilöautoihin.	ACEA A3/B4 API SN	–	API CF
Automaattivaihteistoöljy				
TITAN ATF 4400	Ultra High Performance ATF, joka on erityisesti suunniteltu japanilaisille henkilöautoille. Se sopii kevyisiin hyötyajoneuvoihin ja useisiin euroopalaisiin sekä amerikkalaisiin malleihin.	JASO M315 TYPE 1A	–	DEXRON III AISIN WARNER/AW-1 JWS 3309/TYP T-IV TOYOTA TYPE D-2/T-T-II/T-III/T-IV/WS
TITAN ATF 6000 SL	Erittäin suorituskyyinen ATF-öljy henkilöautojen automaattivaihteistoihin, joissa on esimerkiksi nestevaihte, märkäkytkin tai ohjaustehostinjärjestelmä. Koostumus on hyväksytty DEXRON VI:n mukaan ja on alaspäin yhteensopiva kaikkien aikaisempien DEXRON-vaatimusten kanssa.	–	DEXRON VI ZF TE-ML 09	–
Vaihteistoöljy				
TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W	Premium Performance manuaalivaihteistoöljy, jonka matala viskositeetti tehostaa vaihteiden toimintaa henkilöautoissa. Se vähentää polttoainekulutusta ja toimii erinomaisesti matalissa lämpötiloissa. Sopii elinikäistäyttöön riippuen vaihteistovalmistajien suosituksista.	API GL-4	–	–
TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 XTL	Premium Performance täyssyntetinen, polttoainetaloutta parantava akseliöljy, jonka matala viskositeetti tehostaa vaihteiden toimintaa henkilöautoissa. Se vähentää polttoainekulutusta ja toimii erinomaisesti matalissa lämpötiloissa. Sopii elinikäistäyttöön riippuen vaihteistovalmistajien suosituksista.	API GL-5	ZF TE-ML 18 (ZF002195)	–

Tuote	Kuvaus	Spesifikaatiot	Hyväksynnät	FUCHS suosittelee
TITAN SINTOPOID SAE 75W-90	Premium Performance vaihteistoöljy. Vaihteiston toimintaa tehostava vetopyörästö- ja vaihteistoöljy henkilöautoille, myös high-offset-hypoidi-vaihteille. Sopii elinikäistäyttöön riippuen vaihteistovalmistajien suosituksista.	API GL-5	–	MIL-L-2105 D
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90	Premium Performance Tehokas täyssynteettinen monitoiminen vaihteistoöljy. Sopii akseleille ja jakovaihteistoille, myös itselukittuvalla tasauspyörästöllä varustetuille, sekä perinteisten manuaalivaihteisten vianetsintään.	API GL-4/-5/-5 incl. LS	–	–
Jäähdytinneste				
MAINTAIN FRICOFIN	Suorituskykyinen lisäaine, perustuu monoetyleeniglykoliin. Ei sisällä nitriittiä, amiinia eikä fosfaattia.	AFNOR NF R 15-601 TYPE 1 ASTM D 3306 TYPE I ASTM D 4985 BS 6580:2010 SAE J814 SAE J1034	–	–
MAINTAIN FRICOFIN LL	Premium Performance jäähdytysneste perustuu monoetyleeniglykoliin. Ei sisällä nitriittiä, amiinia, fosfaattia ja silikaatteja. Tuotteen väriäys: keltainen.	ASTM D 3306 TYPE I ASTM D 6210 TYPE I-FF BS 6580:2010 SAE J814	–	AFNOR NFR 15-601 TYPE I ASTM D 4985 SAE J1034
Voitelurasva				
UNIWAY LiX 62	Litiumyhdisteellä sakeutettu voitelurasva, joka perustuu mineraaliöljyyn. Toimii hyvin yleisrasvana ja soveltuu laakereiden voiteluun sekä teollisissa että ajoneuvoteknisissä sovelluksissa.	L-XCDIB2 according to ISO 6743/9. KP2N-30 according to DIN 51502.	–	–
MOLYWAY Li 732	Smørefedt, som er forstærket med molybdendisulfid og EP-additiver for at give ekstremt god beskyttelse ved høje belastninger. Anbefales til brug i både industri- og mange typer af køretøjer. Produktet har meget høj performance i glidelejer og gear samt i langsomtgående rullelejer. Produktet giver også god beskyttelse under oscillerende og vibrerende forhold. Indeholder 3 % molybdendisulfid.	L-XCCIB2 in accordance with ISO 6743-9. KPF2K-30 in accordance with DIN 51502.	–	–
Ohjaustehostin & Jarruneste				
PENTOSIN SUPER DOT 4	Super High Performance jarru- ja kytkinneste henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja moottoripyöriin.	FMVSS NR. 116 DOT 3/4 ISO 4925 CLASS 3/4 JIS CLASS 3/4 SAE J1703/J1704	–	–
MAINTAIN DOT 5.1	Ultra High Performance jarruneste hydraulijarrujärjestelmille ja kytkinkäyttöön henkilöautoissa, kuorma-autossa ja moottoripyörissä.	FMVSS NR. 116 DOT 5.1 ISO 4925 CLASS 3/4/5.1 SAE J 1703/J 1704	–	–
Lasinpesuneste				
WINDSHIELD LIQUID CONC	Erityisesti pohjoismaisiin olosuhteisiin kehitetty tuulilasinpesunestetiiviste. Tuote poistaa likaa tehokkaasti eikä jätä juovia. Tuote sekoitetaan halutussa suhteessa veteen jäätymisen estämiseksi ja lisätään tuulilasin pesunestesäiliöön.	–	–	–
WINDSHIELD LIQUID PREMIX -18 C	Erityisesti pohjoismaisiin olosuhteisiin kehitetty valmis tuulilasinpesuneste. Tuote poistaa likaa tehokkaasti eikä jätä juovia.	–	–	–
AdBlue				
ADBLUE	Urealiuos SCR (Selective Catalytic Reduction) -katalysaattoreihin. AdBlue yhdessä SCR-katalysaattorin kanssa alentaa typioksideja sekä dieselmoottorin pakokaasujen hiukkasten määrää ja alentaa polttoaineen kulutusta.	ISO 22241 DIN 70070	–	–