

VOITELUA TO VOLVO HENKILÖAUTOT



Laatu johtaa tuloksiin. Yhtenä johtavana ajoneuvoteollisuuden toimittajana edustamme korkeaa laatua ja suorituskyykyä. Tänään ja huomenna. Siksi Volvo:n omistajana voit luottaa FUCHS voiteluaineisiin ja erikoistuotteisiin.

Tuote	Kuvaus	Spesifikaatiot	Hyväksynnät	FUCHS suosittelee
Moottoriöljy				
TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20 XTL XTL® TECHNOLOGY	Premium Performance moottoriöljy uudella XTL-tekniikalla, aivan uusi viskositeettiluokka. Suunniteltu erityisesti nykyaikaisille VOLVO-ajoneuvoille, joilta vaaditaan erittäin vähäistä polttoainekulusta ja pieniä CO2-päästöjä.	ACEA A1/B1	VOLVO VCC RBS0-2AE	–
TITAN Supersyn FE SAE 0w-30	Ultra High Performance, polttoainetaloutta parantava moottoriöljy moniin ajoneuvoihin, myös pitkille öljynvaihtoväleille.	ACEA A5/B5	VOLVO VCC 95200377	–
TITAN Supersyn LONGLIFE SAE 5W-40	Ultra High Performance, polttoainetaloutta parantava moottoriöljy moniin ajoneuvoihin, myös pitkille öljynvaihtoväleille.	ACEA A3/B4 API SN/SM	–	API CF
Automaattivaihteistoöljy				
TITAN ATF 4000	Ultra High suorituskyvyn ATF-öljy automaattivaihteistoihin ja muihin ATF käyttökohteisiin. DEXRON III (H) - lisenssi. Parannettu vaihteiden toiminta alhaisissa lämpötiloissa verrattuna DEXRON II.	–	DEXRON III (H) VOLVO 97341	–
TITAN ATF 4400	Ultra High Performance ATF, joka on erityisesti suunniteltu japanilaisille henkilöautoille. Se sopii kevyisiin hyötyajoneuvoihin ja useisiin eurooppalaisiin sekä amerikkalaisiin malleihin.	JASO M315 TYPE 1A	–	DEXRON III AISIN WARNER/AW-1 JWS 3309/TYPET T-IV
Vaihteistoöljy				
TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W	Premium Performance manuaalivaihteistoöljy, jonka matala viskositeetti tehostaa vaihteiden toimintaa henkilöautoissa. Se vähentää polttoainekulutusta ja toimii erinomaisesti matalissa lämpötiloissa. Sopii elinikäistäyttöön riippuen vaihteistovalmistajien suosituksista.	API GL-4	–	–
TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80	Premium Performance vaihteistoöljy henkilöautoihin. Pitää vaihteiston toiminnan tehokkaana. Sopii elinikäistäyttöön riippuen vaihteiston valmistajien suosituksista.	API GL-5	–	VOLVO 97308
Vaihteistoöljy vetopyörästäälle				
TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 XTL® TECHNOLOGY	Premium Performance täyssynteettinen, polttoainetaloutta parantava akseliöljy, jonka matala viskositeetti tehostaa vaihteiden toimintaa henkilöautoissa. Se vähentää polttoainekulutusta ja toimii erinomaisesti matalissa lämpötiloissa. Sopii elinikäistäyttöön riippuen vaihteistovalmistajien suosituksista.	API GL-5	–	–
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90	Premium Performance Tehokas täyssynteettinen monitoiminen vaihteistoöljy. Sopii akseleille ja jakovaihteistoille, myös itselukittuvalla tasauspyörästäöllä varustetuille, sekä perinteisten manuaalivaihteistojen vianetsintään.	API GL-4/-5/-5 incl. LS	–	–

Tuote	Kuvaus	Spesifikaatiot	Hyväksynnät	FUCHS suosittelee
Jäähdytinneste				
MAINTAIN FRICOFIN	Suorituskykyinen lisäaine, perustuu monoetyleeniglykoliin. Ei sisällä nitriittiä, amiinia eikä fosfaattia.	AFNOR NF R 15-601 TYPE 1 ASTM D 3306 TYPE I ASTM D 4985 BS 6580:2010 SAE J814 SAE J1034	–	–
Voitelurasva				
UNIWAY LiX 62	Smørefedt baseret på mineralolie og fortykket med lithiumkomplekssæbe. Fungerer som universalfedt og er velegnet til lejesmøring til både industri- og køretøjsanvendelser.	L-XCDIB2 according to ISO 6743/9. KP2N-30 according to DIN 51502.	–	–
MOLYWAY Li 732	Smørefedt, som er forstærket med molybdædisulfid og EP-additiver for at give ekstremt god beskyttelse ved høje belastninger. Anbefales til brug i både industri- og mange typer af køretøjer. Produktet har meget høj performance i glidelejer og gear samt i langsomtgående rullelejer. Produktet giver også god beskyttelse under oscillerende og vibrerende forhold. Indeholder 3 % molybdædisulfid.	L-XCCIB2 in accordance with ISO 6743-9. KPF2K-30 in accordance with DIN 51502.	–	–
Ohjaustehostin & Jarrunest				
PENTOSIN CHF 115	Premium Performance ohjaustehostin- ja keskushydrauliikkaöljy, jolla on laajasti käyttökohteita ja hyväksyntä monilta valmistajilta.	–	–	VOLVO 1161529
PENTOSIN CHF 202	Premium Performance ohjaustehostin ja keskushydraulineste, jolla on laaja sovellus ja hyväksyntäprofiili eri valmistajille. Tuotteen väri on vihreä.	–	–	VOLVO 30741424
PENTOSIN SUPER DOT 4	Super High Performance jarru- ja kytkinneste henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja moottoripyöriin.	FMVSS NR. 116 DOT 3/4 ISO 4925 CLASS 3/4 JIS CLASS 3/4 SAE J1703/J1704	–	–
MAINTAIN DOT 5.1	Ultra High Performance jarruneste hydraulijarru-järjestelmille ja kytkinkäyttöön henkilöautoissa, kuorma-autossa ja moottoripyörissä.	FMVSS NR. 116 DOT 5.1 ISO 4925 CLASS 3/4/5.1 SAE J 1703/J 1704	–	–
Lasinpesuneste				
WINDSHIELD LIQUID CONC	Erityisesti pohjoismaisiin olosuhteisiin kehitetty tuulilasinpesunestetiivistä. Tuote poistaa likaa tehokkaasti eikä jätä juovia. Tuote sekoitetaan halutussa suhteessa veteen jäätymisen estämiseksi ja lisätään tuulilasin pesunestesäiliöön.	–	–	–
WINDSHIELD LIQUID PREMIX -18 C	Erityisesti pohjoismaisiin olosuhteisiin kehitetty valmis tuulilasinpesuneste. Tuote poistaa likaa tehokkaasti eikä jätä juovia.	–	–	–
AdBlue				
ADBLUE	Urealiuos SCR (Selective Catalytic Reduction) -katalysaattoreihin. AdBlue yhdessä SCR-katalysaattorin kanssa alentaa typpioksideja sekä dieselmoottorin pakokaasujen hiukkasten määrää ja alentaa polttoaineen kulutusta.	ISO 22241 DIN 70070	–	–