

# SMØREMIDLER TIL ŠKODA PERSONBILER

LUBRICANTS.  
TECHNOLOGY.  
PEOPLE.



Kvalitet gir resultater. Som en av de ledende leverandørene til bilindustrien er vi meget godt kjent med begrepet - høy kvalitet. Du som ŠKODA eier kan derfor føle deg trygg når du velger FUCHS' smøremidler og spesialprodukter.

Produkt	Beskrivelse	Spesifikasjoner	Godkjennelser	FUCHS Anbefaling
<b>Motorolje</b>				
<b>TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20</b> <b>XTL® TECHNOLOGY</b>	Premium Performance motorolje med banebrytende viskositetsklasse. Spesielt designet for nyere VW, for ekstrem drivstofføkonomi og reduserte CO <sub>2</sub> -utslipp. Førsteklasses kaldstartegenskaper, svært rask oljesirkulasjon og enestående ytelsesreserver.	ACEA A1/B1	VW 508 00/509 00	PORSCHE C20
<b>TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30</b> <b>XTL® TECHNOLOGY</b>	Premium Performance ekstremt drivstoffbesparende motorolje. Til moderne personbiler og varebiler. Spesialutviklet for biler fra VW med eksosrensing og turbolader.	ACEA C3 API SN	VW 504 00/507 00 PORSCHE C30	–
<b>TITAN GT1 SAE 5W-40</b> <b>XTL® TECHNOLOGY</b>	Premium Performance motorolje med gode drivstoffbesparende egenskaper. Til moderne personbiler og varebiler med eller uten utvidede serviceintervaller. Spesielt utviklet for biler med eksosrensing og turbolader.	ACEA C3 API SN/SM	VW 502 00/505 00 /505 01 PORSCHE A40	API CF
<b>TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 5W-40</b>	Ultra High Performance, drivstoffbesparende motorolje for en rekke kjøretøy med eller uten utvidet serviceintervall.	ACEA A3/B4 API SN/SM	VW 502 00/505 00 PORSCHE A40	API CF
<b>TITAN GT1 PRO FLEX SAE 5W-30</b> <b>XTL® TECHNOLOGY</b>	Premium Performance ekstremt drivstoffbesparende motorolje. Til moderne personbiler og varebiler med eller uten utvidede serviceintervaller. Spesialutviklet for biler med eksosrensing og turbolader.	ACEA C3 API SN/SM	VW 502 00/505 00 /505 01	–
<b>TITAN SYN MC SAE 10W-40</b>	Super High Performance motorolje med gode drivstoffbesparende egenskaper, basert på MC-syntese, til en rekke bensin- og dieselmotorer i personbiler.	ACEA A3/B4 API SN	VW 502 00/505 00	API CF
<b>Automatgirolje</b>				
<b>PENTOSIN FFL-2</b>	Premium performance DCTF. Spesialutviklet for bruk i moderne VW dobbel-clutch girkasser med våtclutch. Gir optimal slitasjebeskyttelse og enestående friksjonsegenskaper selv under krevende forhold, og gir optimal giryttelse under hele levetiden.	–	VW TL 52 182 (G 052 182)	–
<b>PENTOSIN FFL-52529</b> <b>XTL® TECHNOLOGY</b>	Premium Performance DCTF med XTL-teknologi for ultimativ friksjonsstabilitet og de beste drivstoffegenskapene. Spesialutviklet for våt-clutchen i girkassen DL382 (0CK) som brukes i Audi.	–	VW TL 52 529-C (G 055 529)	–
<b>TITAN ATF 4000</b>	Ultra High Performance ATF til bruk i automatgirkasser samt andre ATF-formål. Licensiert iht. DEXRON III (H). Forbedret giring ved lave temperaturer sammenlignet med DEXRON II.	–	ZF TE-ML 04D, 14A (ZF000728)	VW TL 521 62 (G 052 162)
<b>TITAN ATF 4400</b>	Ultra High Performance ATF formulert spesielt for japanske personbiler og lette varebiler, i tillegg til mange europeiske og amerikanske merker. Evnen til å håndtere høye dreiemoment overgår mange originale oljer.	JASO M315 TYPE 1A	–	VW G 052 990/055 025

Produkt	Beskrivelse	Spesifikasjoner	Godkjenner	FUCHS Anbefaling
<b>Girolje</b>				
<b>TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W</b>	Premium Performance girolje til manuelle girkasser som gir økt girkasseeffekt i personbiler takket være lav viskositet. Reduserer drivstoffforbruket og har svært gode lavtemperaturegenskaper. Egnet som "fill for life" girolje ifølge produsenten.	API GL-4	–	VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2) VW TL 521 78 (G 052 178 A2) VW TL 525 12 (G 052 512 A2) VW TL 525 27 (G 052 527 A2) VW TL 726 (G 052 726 A2/G 055 726 A2/G 060 726 A2/G 070 726 A2)
<b>TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80</b>	Premium Performance girolje til personbiler. Gir god girkasseeffekt. Egnet som "fill for life" girolje ifølge produsenten.	API GL-5	–	VW 501 50 (G 005 000 05/G 005 000/G 005 000 20/G 052 911 A1/A2)
<b>TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85</b> 	Premium Performance helsyntetisk, drivstoffbesparende differensialolje til personbiler. Gir økt kraftoverføringseffekt takket være lav viskositet. Reduserer drivstoffforbruket og har svært gode lavtemperaturegenskaper. Egnet som "fill for life" differensialolje ifølge produsenten.	API GL-5	–	VW TL 521 45-X (G 052 145 A1) VW TL 521 90 (G 052 190 A2/ G 055 190 A2)
<b>TITAN SINTOPOID SAE 75W-90</b>	Premium Performance girolje til personbiler som gir god girkasseeffekt, også for high-offset hypoidgir. Egnet som "fill for life"-olje ifølge produsenten.	API GL-5	–	VW TL 521 45-Y (G 052 145 A2)
<b>Bakakselolje</b>				
<b>TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90</b>	Premium Performance helsyntetisk multifunksjonnell girolje. Egnet for aksmlinger og overføringskasser med eller uten differensialbrems, samt som problemløser for konvensjonelle manuelle girkasser.	API GL-4/-5/-5 incl. LS	–	VW G50/G51
<b>Frostvæske</b>				
<b>Anti Freeze Premium</b>	Monoetylenglykolbasert formulering med organisk additivteknologi (OAT) som er forsterket med en liten andel mineraladditiver (Si-OAT) for å gi overlegen korrosjonsbeskyttelse til alle metaller i motoren, spesielt i tungt belastede aluminiumsmotorer. Representerer den nyeste generasjonen av frostvæsker, såkalt lobrid. Anbefales for alle moderne motorer. Dette produktet må fortynnes med vann før bruk.	–	–	Audi TL-774 G (G 12++) Seat TL-774 G (G 12++) Skoda TL-774 G (G 12++) VW TL-744G (G12 ++)
<b>MAINTAIN FRICOFIN DP</b>	Ultra High Performance koncentrerter kjølevæske basert på monoetylenglykol. Inneholder ikke nitrit, amin og fosfat. Lilla farge.	ASTM D 3306 TYPE I ASTM D 4985 BS 6580:2010	–	VW TL 774-G (G12++)
<b>Anti Freeze LL</b>	Monoetylenglykolbasert sammensetning med organisk additivteknologi (OAT), laget med en avansert og varig korrosjonsbeskyttelse. Produktet gir utvidet levetid og lave vedlikeholds kostnader. Anbefales for alle moderne motorer. Dette produktet må fortynnes med vann før bruk.	ASTM D3306 ASTM D4656 ASTM D4985 ASTM D6210 BR 637 BS 6580	–	AUDI TL-774 D (G12) AUDI TL- 774 F (G12+) SEAT TL-774 D (G12) SEAT TL- 774 F (G12+) SKODA TL-774 D (G12) SKODA TL- 774 F (G12+) SKODA 61-0-0257 VW TL-774 D (G12) VW TL- 774 F (G12+)
<b>MAINTAIN FRICOFIN LL</b>	Premium Performance kjølevæske basert på monoetylenglykol med OAT (Organic Additive Technology), basert på en avansert korrosjonsinhibitor som ikke forbrukes. Inneholder ikke nitrit, amin, fosfat eller silikater. Farget oransje.	ASTM D 3306 TYPE I ASTM D 6210 TYPE I-FF BS 6580:2010 SAE J8141	–	AFNOR NFR 15-601 TYPE I ASTM D 4985 SAE J1034 JASO M325 VW TL 774-D/F (G12+ / different colour)

Produkt	Beskrivelse	Spesifikasjoner	Godkjenner	FUCHS Anbefaling
<b>Smørefett</b>				
<b>UNIWAY LiX 62</b>	Litiumkompleksfortykket smørefett basert på mineralolje. Fungerer som universalmørefett og eigner seg for lagersmøring innen både industri- og kjøretøyformål.	L-XCDIB2 according to ISO 6743/9. KPF2K-30 according to DIN 51502.	–	–
<b>MOLYWAY Li 732</b>	Smørefett forsterket med molybdendisulfid og EP-additiver for å gi ekstremt god beskyttelse ved høy belastning. Anbefalt for bruk både til kjøretøy- og industriformål. Produktet fungerer med høy yteevne i glidelagre og gir, samt i saktegående rullelagre. Det gir også god beskyttelse ved bruk der det er store swingninger og vibrasjoner. Inneholder 3 % molybdendisulfid.	L-XCCIB2 in accordance with ISO 6743-9. KPF2K-30 in accordance with DIN 51502.	–	–
<b>Servostyring &amp; bremsevæske</b>				
<b>PENTOSIN CHF 11S</b>	Premium Performance olje til sentralhydraulikk-anlegg, nivåstyring, væske-/trykkluftoppfeng, støtdempere og servostyring. Fungerer innenfor et svært bredt temperaturområde.	–	VW TL 52 146 (G 002 000)	PORSCHE 000 043 203 33
<b>PENTOSIN CHF 202</b>	Premium Performance olje til sentralhydraulikk-anlegg, nivåstyring, væske-/trykkluftoppfeng, støtdempere og servostyring. Fungerer innenfor et svært bredt temperaturområde. Grønnfarget.	–	VW TL 52 146.01 (G 004 000)	AUDI/VW G 004 012 PORSCHE 000 043 206 56
<b>PENTOSIN SUPER DOT 4</b>	Super High Performance bremsevæske for hydrauliske bremse- og clutchsystemer i personbiler, varebiler og motorsykler.	FMVSS NR. 116 DOT 3/4 ISO 4925 CLASS 3/4 JIS CLASS 3/4 SAE J 1703/J 1704	–	–
<b>MAINTAIN DOT 5.1</b>	Ultra High Performance bremsevæske for hydrauliske bremsesystemer og clutchene i personbiler, lastebiler og motorsykler.	FMVSS NR. 116 DOT 5.1 ISO 4925 CLASS 3/4/5.1 SAE J 1703/J 1704	–	–
<b>Vindusspylervæske</b>				
<b>WINDSHIELD LIQUID CONC</b>	Konsentrert vindusspylervæske spesielt utviklet for nordiske forhold. Produktet fjerner effektivt smuss uten å lage stripel. Produktet fortynnes med vann i vindusspylervæskebeholderen før å oppnå ønsket frysepunkt.	–	–	–
<b>WINDSHIELD LIQUID PREMIX -18 C</b>	Ferdigblandet vindusspylervæske spesielt utviklet for nordiske forhold. Produktet fjerner effektivt smuss uten å lage stripel.	–	–	–
<b>AdBlue</b>				
<b>ADBLUE</b>	Urealøsning for SCR (Selective Catalytic Reduction)-katalysatorer. AdBlue, i kombinasjon med SCR, reduserer nitrogenoksidene og en stor del av partiklene i dieselaugasser, samtidig som drivstoffforbruket reduseres.	ISO 22241 DIN 70070	–	–